

EUROLUB Cleantop C4 5W-30

Cleantop C4 5W-30 ist ein Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl der SAE-Klasse 5W-30.

Kategorie:	Hochleistungs-Motorenöl															
Produkteigenschaften:	Hochwertige Basisöle und eine darauf abgestimmte innovative Additivierung mit abgesenkter Sulfatasche gewährleisten die Einhaltung der aktuellen Praxisanforderungen. Exzellentes Kaltstartverhalten sorgt für eine optimale Schmiersicherheit in der Kaltlaufphase und zu einer hohen Kraftstoffersparnis.															
Anwendung:	Cleantop C4 5W-30 wird besonders für Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlung, die die Abgasnorm Euro IV erfüllen, empfohlen. Das Motorenöl hält die Wirksamkeit der Abgasreinigungssysteme über verlängerte Laufzeiten aufrecht. Extreme Beanspruchungen und hohe Temperaturen werden unter allen Betriebsbedingungen sicher beherrscht. Cleantop C4 5W-30 kann sowohl in Diesel- und auch in Benzin-Motoren eingesetzt werden.															
Leistungsbeschreibung:	SAE 5W-30 ACEA A3/B4, C4															
Freigabe unter anderer Bezeichnung:	Renault RN0720 (pending)															
Lieferformen:	<table><tr><td>Art.-Nr. 220020</td><td>20 Liter</td><td>Kunststoff-Kanister</td></tr><tr><td>Art.-Nr. 220060</td><td>60 Liter</td><td>Garagen-Fass</td></tr><tr><td>Art.-Nr. 220208</td><td>208 Liter</td><td>Blech-Fass</td></tr><tr><td>Art.-Nr. 220100</td><td>Container</td><td>800 - 3.000 Liter pro Abladestelle</td></tr><tr><td>Art.-Nr. 220000</td><td>Bulk</td><td>ab 3.001 Liter pro Abladestelle</td></tr></table>	Art.-Nr. 220020	20 Liter	Kunststoff-Kanister	Art.-Nr. 220060	60 Liter	Garagen-Fass	Art.-Nr. 220208	208 Liter	Blech-Fass	Art.-Nr. 220100	Container	800 - 3.000 Liter pro Abladestelle	Art.-Nr. 220000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 220020	20 Liter	Kunststoff-Kanister														
Art.-Nr. 220060	60 Liter	Garagen-Fass														
Art.-Nr. 220208	208 Liter	Blech-Fass														
Art.-Nr. 220100	Container	800 - 3.000 Liter pro Abladestelle														
Art.-Nr. 220000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle														

PRODUKTINFORMATION



Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB Cleantop C4 5W-30
SAE-Klasse		DIN 51 511	5W-30
Dichte bei 15°C	g/cm ³	DIN 51 757	0,851
Viskosität bei -30°C	mPa s	DIN 51 377	6020
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	66,00
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	11,70
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	174
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	225
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-38
Basenzahl	mgKOH/g	DIN ISO 3771	7,30
Sulfatasche	g/100g	DIN 51 575	0,49

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten.
Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.
Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern.
Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.